



- 準耐火構造45分  
H12建畜1358号第5-ロ(1),(2)(i)
- 日本瓦 (一文字葺き)
  - 7スリットフィン 940張
  - 構造用合板 (7) 12張
  - グラスウール (7) 50敷
  - 垂木 54 × 54@350
  - 強化せっこうボード (7) 12.5
  - 化粧 (杉) 野地板 (7) 21本実張
  - 畳り梁杉 180 × 180@1000

- 準耐火構造45分  
H12建畜1358号第2-ロ(1)
- 桧板 (7) 15本実張W. X2回
  - 遮音マット (7) 8
  - 透湿せっこうボード (7) 12.5
  - 合板 (7) 15
  - グラスウール (7) 50敷
  - 根木 54 × 54@333
  - 強化せっこうボード (7) 15
  - 化粧 (杉) 板 (7) 21本実張

- 準耐火構造45分  
H12建畜1358号第1-ロ(2)
- 漆喰塗 (7) 25
  - ラスモルタル (7) 5
  - アンダurlラス
  - 透湿性防水シート
  - 木毛セメント板 (7) 15
  - 小舞土塗壁下地

- 準耐火構造45分  
H12建畜1358号第1-ロ(2)
- 隠壁
  - 杉板 (7) 12
  - 合板 (7) 9
  - せっこうボード (7) 15

※バルコニー木材は防腐剤注入とする。  
※真は両面模打ちとする。

2,000  
285  
2,545  
2,265  
285  
140  
2,875  
2,450  
600  
516  
84

2,000 2,000 8,000 2,000 2,000

460 1,040